

verduurzaamd regelwerk  
dik min. 21 mm, breed min. 48 mm  
met ventilatiesleuven 5x40 mm (min. 10 per m<sup>2</sup>)

bevestiging d.m.v. RVS schroeven / nagels

ventilatie

bouwpaneel (2410-2430)  
(op de gewenste breedte gezaagd)

bevestiging d.m.v. RVS schroeven / nagels

optionele bewerking zelf uit te voeren

verduurzaamd regelwerk  
dik min. 21 mm, breed 70 mm  
met ventilatiesleuven aan 2 zijden  
5x40 mm (min. 10 per m<sup>2</sup>)

indien overstek paneel > 385 mm:  
regel halverwege overstek  
bouwpaneel schroeven d.m.v. RVS schroeven (h.o.h. 400 mm)

bouwpaneel (2410-2430)

optionele bewerking zelf uit te voeren

verduurzaamd regelwerk  
dik min. 21 mm, breed min. 48 mm  
met ventilatiesleuven 5x40 mm (min. 10 per m<sup>2</sup>)

schroeven d.m.v. RVS schroeven (h.o.h. 400 mm)

ventilatie

max.  
5

#### Algemeen

- Bouwpanelen schroeven d.m.v. rvs schroeven (h.o.h. 400 mm) of lijmen met Polymax high tech lijm (o.g.)
- Bewerkte kanten voorzien van Unipanel® Sealer

Maten in mm; schaal 1:4

# 1B

## Dakrand met overstek Afwerking d.m.v aluminium daktrim

 **Unipanel®**